



LABCONCO FreeZone Triad Freeze Dry Systems

- 直立式不锈钢冷阱, 集冰量 2.5L
- 除水量 1.84L/24 小时
- 环氧树脂涂层钢柜
- 两个 1/3 马力的大容量无氟制冷系统, 可制冷使冷阱温度低至-80 至-85 摄氏度。
- 自动压盖上厢(无氟制冷系统和 1000 瓦加热器, 温度范围自动调节-55 摄氏度—+50 摄氏度) 预冻温度可达-75 摄氏度。
- 压盖上箱可以全自动或手动完成预冻到冻干的全部过程。编制冻干曲线。
- 有机玻璃窗门可观察冻干状况。一层隔板, 尺寸 31.5 厘米 x36.8 厘米。
- 标配温度探头, 实时检测样品温度
- 气动压盖装置, 可用于西林瓶真空密封, 菌种保藏。(无需另配空压机)
- 4 个外挂冻干瓶接口, 并可有热风加热
- LCD 显示系统可用 mBar,Pa,Torr 显示系统真空度, 并在三种单位间自由切换真空度可以控制
- 标准 RS232 接口可以下载数据, 通过软件制成冻干曲线。
- 热空自动气除霜
- 外形尺寸: 72.4cm×74.9cm×71.1cm(宽×深×高)



740030 FreeZone Triad 冷冻干燥系统

需另配: 真空泵带外排滤器, 极限真空度可达 2×10^{-4} mbar (195L/min.), 230V/60Hz,

附件信息

货号	说明
75472-00	3/4 英寸不锈钢接头 (连接 120ml 以上冻干瓶)
75470-00	1/2 英寸不锈钢接头 (连接 40/80ml 以上冻干瓶)
75402-00	80ml 冻干瓶
75403-00	120ml 冻干瓶
75406-00	300ml 冻干瓶
75408-00	600ml 冻干瓶